NEW

SAFETEX Schäkel schwarz mit Schraubbolzen

Geschweifter Schäkel

- Gemäß DIN EN 13889:2009-02
- Nenngröße: 10/16/22 mm
- Geschweifter Schraubbolzen

Best.-Nr. 58011070 ..... 10 mm
Best.-Nr. 58011075 ..... 16 mm
Best.-Nr. 58011080 ..... 22 mm

Technische Daten:

Gerät:	Schäkel 10mm	Schäkel 16mm	Schäkel 22mm
Max. Last WLL (6-fach):	1 t	3,25 t	6,5 t
Max. Last BGV C1 (12-fach):	0,5 t	1,6 t	3,25 t
Durchmesser:	10 mm	16 mm	22 mm
Norm:	DIN EN 13889:2009-02	DIN EN 13889:2009-02	DIN EN 13889:2009-02
Gewicht:	0,14 kg	0,65 kg	1,46 kg

NEW

SAFETEX Schäkel sw m.Bolzen,Mutter,Splint

Geschweifter Schäkel

- Gemäß DIN EN 13889:2009-02
- Nenngröße: 10/16/22 mm
- Geschweifter Schraubbolzen (Typ X) mit Sechskantkopf, Sechskantmutter und Sicherungssplint

Best.-Nr. 58011085 ..... 10 mm
Best.-Nr. 58011086 ..... 16 mm
Best.-Nr. 58011087 ..... 22 mm

Technische Daten:

Gerät:	Schäkel 10mm	Schäkel 16mm	Schäkel 22mm
Max. Last WLL (6-fach):	1 t	3,25 t	6,5 t
Max. Last BGV C1 (12-fach):	0,5 t	1,6 t	3,25 t
Durchmesser:	10 mm	16 mm	22 mm
Norm:	DIN EN 13889:2009-02	DIN EN 13889:2009-02	DIN EN 13889:2009-02
Gewicht:	0,18 kg	0,71 kg	1,78 kg

EUROLITE Schäkel

Geschweifter Schäkel

- Geschweifter Schraubbolzen (Typ X) mit Sechskantkopf, Sechskantmutter und Sicherungssplint

Best.-Nr. 58011058 ..... 10 mm
Best.-Nr. 58011060 ..... 16 mm
Best.-Nr. 58011065 ..... 25 mm

Technische Daten:

Gerät:	10 mm	16 mm	25 mm
Max. Last WLL (5-fach):	1 t	3,25 t	8,5 t
Max. Last BGV C1 (10-fach):	0,5 t	1,6 t	4,25 t
Kennzeichnung:	3/8 WLL 1 t	5/8 WLL 3¼ t	WLL 8½ t
Temperaturbereich:	-20° C bis +200° C	-20° C bis +200° C	-20° C bis +200° C
Durchmesser:	10 mm	16 mm	25 mm
Norm:	DIN EN 13889:2009-02	DIN EN 13889:2009-02	DIN EN 13889:2009-02
Maße:	60 x 25 x 60 mm	107 x 95 x 38 mm	170 x 140 x 60 mm
Gewicht:	150 g	680 g	2250 g

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.