DMX | BCL

EUROLITE LED ML-56 BCL 36x4W

LED-Scheinwerfer im Multi-Lens-Design mit leistungsstarken 4-W-LEDs

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 2, 5 oder 6 DMX-Kanäle wählbar
- Ausgestattet mit 36 x 4-W-LEDs in Warm- und Kaltweiß
- Funktionen: CW/WW-Farbmischung, 17 programmierte Farbtemperaturwerte, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	130 W/140 VA
DMX-Steuerkanäle:	2/5/6
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
LED-Typ:	4-W BCL, CW/WW
Anzahl der LEDs:	36
Abstrahlwinkel:	25°
Maße (LxBxH):	240 x 300 x 310 mm
Gewicht:	5 kg

Best.-Nr. 51913680 ..... schwarz
Best.-Nr. 51913681 ..... silber

DMX | TCL | RGB

EUROLITE LED ML-56 TCL 18x3W

Profi-TCL-Scheinwerfer in DMX-Ausführung

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Abstrahlwinkel der LEDs: 25°
- Ausgestattet mit 18 x 3-W-TCL-LEDs

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	135 W
DMX-Steuerkanäle:	5
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	3 W TCL
Anzahl der LEDs:	18
Abstrahlwinkel der LEDs:	25°
Maße (LxBxH):	240 x 300 x 310 mm
Gewicht:	5 kg

Best.-Nr. 51913664 ..... schwarz
Best.-Nr. 51913665 ..... silber

DMX | QCL | RGBW | RGBA

EUROLITE LED ML-56 QCL RGBW/RGBA 18x8W

Profi DMX-Scheinwerfer mit 18 x 8-W-QCL-LED

- Profi DMX Scheinwerfer mit 18 x 8-W-QCL-LED
- Bedienbar im Standalone Modus oder über DMX
- Komfortable Adressierung und Einstellung
- Ausgestattet mit zwölf QCL-LEDs in Rot, Grün, Blau und Weiß und 6 in Rot, Grün, Blau und Amber

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	190 W
DMX-Steuerkanäle:	3/5/7/8
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	8-W-QCL
Anzahl der LEDs:	18
Abstrahlwinkel:	18°
Maße (LxBxH):	240 x 300 x 310 mm
Gewicht:	5 kg

Best.-Nr. 51913670 ..... schwarz
Best.-Nr. 51913671 ..... silber

DMX | COB | DAYLIGHT

EUROLITE LED ML-56 COB 5600K 60°

LED-Tageslichtspot im bewährten Multi-Lens-Design

- LED-Tageslichtspot mit leistungsstarker 50/100-W-LED
- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Abstrahlwinkel circa 60°
- Farbtemperatur 5600 K
- Ideal für Theater, Großbühnen als Vorbühnenscheinwerfer und den mobilen Einsatz

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
DMX-Steuerkanäle:	1/3
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
LED-Typ:	Array 50/100 W
Anzahl der LEDs:	1
Farbtemperatur:	5600 K
Abstrahlwinkel:	60°
Maße (LxBxH):	240 x 300 x 300 mm
Gewicht:	4 kg

Best.-Nr. 41604000 ..... schwarz, 50W
Best.-Nr. 41604020 ..... schwarz, 100W
Best.-Nr. 41604025 ..... silber, 50W
Best.-Nr. 41604045 ..... silber, 100W